



PIRAT ALUMINIUM


Fahnenmast zylindrisch, innenliegende Hissvorrichtung

- ▶ Zylindrisches Profil
- ▶ Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit
- ▶ Hissbarer Drehausleger nachrüstbar


Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:
 - bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 - bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 - bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
 - 5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
 - 8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
 - 9 m: ~ 3,5 kg
 - 10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit
optional: oval, braun

Fahnenkonfektionierung:



Mastkopf mit Gewicht



Gewichtspack unten



Bedienöffnung



Hisseilschloss

Mögliche Bodenhalterungen



bis 5-8 m Höhe über Flur

L/LK 75 Z 75 M 75 KA 75 KI/KIK 75 G 100 EM 75 EK 75

für 8-10 m Höhe über Flur

Z 100 M 100 KA 100 KI/KIK 100 G 100 EM 100 EK 100
(Bodenhülse) (Zentrierkeil) (Exzenter Mastjustierung) (Kipphalterung) (Kipphalterung innen) (Gusshalterung) (Erddübel M) (Erddübel Kipphalterung)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.